

రోడ్ల నిర్మాణంలో
దిట్ట ఇంకా అధిక
లాభంలో కూడా.

ROADMASTER

G9595 DIV



బ్రాండ్ గురించి

మహింద్రా కన్స్ట్రక్షన్ ఎక్స్‌ప్రెస్ అనేది- U.S. \$ 19.4 బిలియన్ల విశ్వజనీనమైన కంపెనీల ఫెడరేషన్ అయిన మహింద్రా గ్రూపు వారిలో ఒక భాగం. 2, 56, 000 వుంది ఉద్యోగులు, విశ్వమంతటా 100 కన్నా ఎక్కువ దేశాలలో పనిచేస్తున్న ఎంతో ప్రముఖమైన, సగర్వంగా తలెత్తుకుని తిరుగుతున్న సంస్థ.

“రైజ్” అన్నది తమ కీలకమైన శక్తిగాను, అత్యద్భుతమైన వ్యవసాయ పరికరణాలను, యుటిలిటీ వాహనాలనూ ఎన్నో దశాబ్దాలుగా తయారుచేస్తూ వస్తున్న అనుభవపు మద్దతుతో, మహింద్రా గ్రూపు వారు ఇప్పుడు, బ్రేక్‌థ్రూ టెక్నాలజీని అమలుపరిచే ఉత్పాదనలతో, కన్స్ట్రక్షన్ ఎక్స్‌ప్రెస్ ఇండస్ట్రీలో సగర్వంగా అడుగుపెడుతున్నారు.

ఈ ప్రయాణం చకన్, పూణే లోని మా మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్‌ని ఆవిష్కరించడంతో ప్రారంభమైంది. 10, 000 m², విశాలమైన ప్రాంతంలోనుండి, సాటిలేని ఫినిష్‌ని ఇచ్చేందుకు అతిశ్రేష్టమైన ఉత్పాదనలను సృష్టించేందుకు, మేము స్పీట్-ఆఫ్-ద- ఆర్ట్ (అత్యధునికమైన) టెక్నాలజీ మరియు పూర్తిగా ఆటోమేటిక్ రోబోటిక్ వెల్డింగ్ యూనిట్లను వాడుతాము.

ప్రతి ఒక ఉత్పాదన కూడా, రోల్ జెట్ అయ్యేముందు, అడ్వాన్స్డ్ NOVA-Cతో, ఖచ్చితమైన మరియు సునిశితమైన నాణ్యతా పరీక్షలకు గురి జెతుంది.

అవార్డులు మరియు గుర్తింపు

‘బెస్ట్ డిజైన్- ట్రాన్స్‌ఫర్మేషనల్ వాల్యూ కన్స్ట్రక్షన్ ఎక్స్‌ప్రెస్’ - యెల్లో డాట్ అవార్డ్స్ 2019 వద్ద.

‘బెస్ట్ వాల్యూ కన్స్ట్రక్షన్ ఎక్స్‌ప్రెస్’, ‘ఇన్నోవేటివ్ ప్రాడక్ట్ ఆఫ్ ద ఇయర్’- CIA వర్ల్డ్ అవార్డ్స్ 2020 వద్ద.

‘బ్రాండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ - మోటర్ గ్రేడర్’ ప్రఖ్యాత గోల్డెన్ గ్లోబ్ ట్రగర్స్ 2018, మలేసియా వద్ద.

‘ఇన్నోవేటివ్ ప్రాడక్ట్ ఆఫ్ ద ఇయర్ 2017’- ప్రఖ్యాత కన్స్ట్రక్షన్ టైమ్స్ అవార్డ్ 2017 వద్ద.

బెస్ట్ డిజైన్ ఇకో-ఫ్రెండ్లీ కన్స్ట్రక్షన్ ఎక్స్‌ప్రెస్- యెల్లో డాట్ అవార్డ్ 2017 వద్ద.

‘ఇన్నోవేటివ్ ప్రాడక్ట్ ఇన్ రోడ్ కన్స్ట్రక్షన్’ ప్రముఖ EPC వర్ల్డ్ అవార్డ్ 2017 వద్ద.







దేశానికి మెషిన్

భారతదేశాన్ని మరింత అభివృద్ధి చేసేందుకై అభివృద్ధి చెయ్యబడింది

ఇండియా వంటి అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశంలో, రోడ్లలో 75% విస్తారం చెయ్యబడుతున్న ప్రాజెక్టులైనా అయివుండచ్చు లేదా గ్రామీణ/ పాక్షిక నగర ప్రణాళికలైనా అయివుండచ్చు; ఇక్కడ ఉత్పాదకత పూర్తిగా ఆస్పిమైజ్ చెయ్యబడింది. భారతీయ రోడ్డు మరియు వాటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గురించి, 20 000+ రోజుల ఉత్పాదనా అభివృద్ధి గురించి మరియు భారతదేశమంతటాగల వివిధ ప్రాంతాలలో 6000+ గంటల విస్తృతమైన పరీక్షలకై, క్షణంగా సంవత్సరం పాటు జరిపిన అధ్యయనంలో, అభివృద్ధి చెందుతున్న భారతదేశ నిర్మాణంలో సాయపడేందుకై, మహింద్రా వారి మోటర్ గ్రేడ్లు అత్యమితంగా ఆప్టిమైజ్ చెయ్యబడిన మెషిన్లు.

850+ కస్టమర్లు,


రోడ్లకాంట్రాక్టర్లు మరియు వారి ఎకోసిస్టం ఎంటిటీలు 13 రాష్ట్రాలలో అంతటా ప్రమేయం చేసుకున్నారు.

దృఢమైన మహింద్రా వారి 5000+ R&D యూనిట్ చే డిజైన్ చెయ్యబడింది.

మహింద్రా వారి విశ్వస్థరమైన చకన్ ఫ్లాంట్లలో ఉత్పాదన చెయ్యబడింది.

కీలకమైన స్ట్రక్చరల్ కాంపొనెంట్లకోసం రోబోటిక్ వెల్డింగ్ టెక్నాలజీ వాడబడింది.

సమస్య: తక్కువ వాడుక.



మోటార్ గ్రేడ్స్ తక్కువ వాడుక

ఎక్స్‌ప్లెయిన్

సగటు రోజువారీ పని (గం/ రోజు)

బ్యాక్‌హో లోడర్

8 - 10 h

ఎక్స్‌కవేటర్

8 - 12 h

మోటార్ గ్రేడ్స్

4 - 6 h

అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలలో చాలామట్టుకు మోటార్ గ్రేడ్స్‌ని రోజుకి 4-6 గంటలు వాడతారు.

ఇక్కడ చెప్పుకోదగ్గ తక్కువ వాడుక జరుగుతుంది, ఎందుకంటే:

ఈ మోటార్-గ్రేడ్స్, ఈ మార్కెట్లకు ప్రత్యేకించి ఉద్దేశించి డిజైన్ చేయబడినవి కావు

ఆన్-సైట్ మెటీరియల్ లభ్యత వంటి పరిస్థితులు అస్థిమల కావు.

పెంచబడిన ఉత్పాదకత మరియు అభిలషణీయమైన వాడుక

తన సెగ్మెంట్‌లో అత్యంత ఎక్కువ ఇంధన సామర్థ్యత, అమ్మ మా **BS IV** బ్యాక్ హో కీటగిరీ లాగా.

అత్యంత తక్కువ ప్రతి-గంటకి షెడ్యూల్డ్ మెయింటెనెన్స్ ఖర్చు. ఇండస్ట్రీలో అత్యంత తక్కువ ఓనింగ్ మరియు ఆపరేటింగ్ ఖర్చు.

G9595ని రోడ్ల నిర్మాణంలో వాడతారు, ఉదాహరణకి, SH, NH విస్తరణ, నేషనల్ హైవే, MDR, ODR రోడ్లు, రైల్వేల నిర్మాణం



1 గంటలో
సుమారు
9 టిప్స్
మెటీరియల్



సరికొత్త BS IV ఇంజన్. మీ లాభాలను మరింత ఎత్తుకి తీసుకుపోతూ.

మహింద్రా వారి నిరూపించబడిన ఇంజన్
ఇప్పుడు మరింత మేలైన ఆదాలకై, బెస్ట్-ఇన్-
క్లాస్ ఇంధన సామర్థ్యతను అందజేస్తుంది.

మహింద్రా తమ ట్రాక్టరు ఇంజన్ల పరిజ్ఞానం నుండి అవగాహన చేసుకుని, ఇంధన
వినిమయాన్ని నమ్మశక్యం కాని **8-9* l/h**, అంత తక్కువకి తీసుకొస్తుంది, ఇందువల్ల
కస్టమర్ల పూర్తి ఆదాలను గొప్పగా ప్రభావితం చేస్తుంది.

దీని **69.9 kW (95 HP) 3.5 లీటర్, 4 సిలిండర్ CRDI** ఇంజన్ అధిక-స్థాయి
పనితీరుకోసం **401 Nm టార్క్**ని అందజేస్తుంది.

మహింద్రా వారి నిరూపించబడిన ఇంజన్ ఖచ్చితమైన విశ్వసనీయతను
అందజేస్తుంది.

ఇది, విస్తారంగా లభ్యమౌతున్న తన పార్ట్స్ తో తక్కువ మెయింటెనెన్స్ ఉన్న ఇంజన్

BS III తో పోలిస్తే **14%** మేలైన టార్క్





మీ వ్యాపారాన్ని మీ జేబు నుండి నియంత్రించండి.



మహింద్రా రోడ్ మ్యాప్ G9595 అత్యాధునిక మహింద్రా IMAX టెలెమాటిక్స్ టెక్నాలజీతో వస్తుంది. మీరు దీనిని మీ వర్క్ సెల్ అసిస్టెంట్ గా భావించవచ్చు. ఇది మీ వెహికల్ మరియు మీ బిజినెస్ గురించిన కీలక సమాచారంతో మీకు అప్ డేట్స్ ఇస్తుంది.

పెంచబడిన నియంత్రణ మరియు ప్రిడిక్టివ్ (ముందే ఆశించదగ్గ) మానిటరింగ్

వెహికల్ హెల్త్ మానిటరింగ్
బ్యాటరీ మరియు ఆల్టర్నేటర్ హెల్త్ మానిటరింగ్
ఇంజన్ టెంపరేచర్ మానిటరింగ్
ఆక్సిజన్ డయాగ్నోస్టిక్ ట్రబుల్ కోడ్స్

వాహనపు పనితీరు రిపోర్ట్

ఇంజన్ అవర్ రిపోర్ట్
డెరులీ వెహికల్ రిపోర్ట్
హబ్ రిపోర్ట్
గ్రేడర్ ఆపరేషన్ రిపోర్ట్

అలర్ట్స్ (హెచ్చరికలు)

జియోఫెన్స్ చెక్-ఇన్ అండ్ చెక్-ఔట్
అన్ షెడ్యూల్డ్ ఆపరేషన్స్
స్టాపెజెస్, ట్రాన్సిట్ లో
లైవ్ లోకేషన్, చిరునామాతో
హిస్టారికల్ లోకేషన్ రిఫై
దగ్గరలో ఉన్న సర్కిస్ స్టేషన్లు

ప్రూయల్ లెవల్ అనాలిసిస్ ఇంధన సామర్థ్య త అనాలిసిస్

ఆపరేటర్ పర్ఫార్మెన్స్ మేనేజ్మెంట్

సర్కిస్ రిమైండర్లు ఆడ్ బ్లూ లెవల్ అనాలిసిస్ (విశ్లేషణ)

బోలెడన్ని విశేషతలు. లాభదాయకతకు వాగ్దానం.

హైడ్రాలిక్స్




సాఫీ అయిన పనితీరును కొత్త మరియు మెరుగుపరచబడిన హైడ్రాలిక్ పంప్. బ్లేడ్పై మరింత పవర్ కోసం సుమారు 20 MPa ఉన్న మరింత అధికమైన గరిష్ట పవర్. ప్రతిగంట ఉత్పాదకతను పెంచేందుకై, మరింత పెద్ద సైజు 26+26 cm³ ఉన్న గేర్ పంప్.

మోల్టబోర్డ్ మరియు బ్లేడ్ శ్రేణి




మరింత పొడవైన మోల్టబోర్డ్ బేస్ పొడవు, హెచ్చైన సపోర్ట్ (మద్దతు), తక్కువ వైబ్రేషన్ (కంపనం), మరియు మరింత మేలైన నాణ్యతా పని మరియు ఫినిషింగ్ కై 3000 mmల బ్లేడ్ పొడవు. వెహికల్ యొక్క ట్రాన్స్ వర్స్ నుండి సుమారు 50°ల మరింత అధికమైన రొటేషన్ కోణం; ఇది భారీ మెటీరియల్లో త్వరితమైన గ్రేడింగ్ని అందజేస్తుంది. మెషిన్ ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు, ట్రెల్ల మధ్య బ్లేడ్లు సులువుగా అమరుతాయి. ఇది సాఫీ అయిన మెషిన్ మూవ్మెంట్ కి తోడ్పడుతుంది.

డ్యాంపెనింగ్ సిలిండర్



రోడ్ మార్కింగ్లో సౌకర్యాన్ని అందజేస్తుంది మరియు పైనల్ కట్లో గ్రేడింగ్ సమయంలో ఫ్లక్యువేషన్ని అవుతుంది. ఇందువల్ల ఆపరేటర్ కి మరింత సౌకర్యం మరియు గ్రేడింగ్ యొక్క చివరి కట్ సమయంలో మేలైన ఫినిషింగ్ సమకూరుతుంది.

డిఫరెన్షియల్ లాక్తో ఫైనల్ డ్రైవ్



100% మెకానికల్ డిఫరెన్షియల్ లాక్ వలన మరింత అధిక పవర్ ఉత్పత్తి మరియు రియర్ ట్రెల్లలో మోషన్లో సమానమైన పంపిణీ జరుగుతాయి. గ్రేడింగ్లో మేలైన పర్ఫార్మెన్స్ నిర్ధారించబడుతుంది మరియు బురద, పాకుడు నేలలలో ఇది ఉపయోగకారిగా ఉంటుంది. ఈ మెషిన్ ఎక్కడా ఇరుక్కోదు.

5 ట్రన్ రిప్పర్



ఐచ్ఛికమైన అటాచ్మెంట్: రోడ్ మాస్టర్ G9595 మరింత చేకూర్చిన బహుముఖ ప్రజ్ఞ కోసం, అదనపు రిప్పర్ ఫిట్మెంట్స్ కలిగి ఉండే అభివృద్ధితో వస్తుంది. గ్రేడింగ్ కి ముందు, హార్డ్ కాంపాక్టెడ్ సర్ఫేస్ లను రిప్పింగ్ చేసేందుకు రిప్పర్ ఆదర్శవంతమైనది.

హెవీ డ్యూటీ డోజర్ బ్లేడ్



స్టాండర్డ్ అటాచ్మెంట్: రోడ్ మాస్టర్ G9595 స్టాండర్డ్ డోజర్ బ్లేడ్ ఫిట్మెంట్ తో వస్తుంది. డోజర్ మెటీరియల్ స్టాక్ ని అడ్వాన్స్ గా బ్రేక్ చేసినప్పుడు, గ్రేడింగ్ ప్రొసెస్ కి ఇది పవర్ ని, సమర్థత ని జతచేస్తుంది.

అనుకూలత మరియు సౌకర్యం



మెషిన్ లోని అత్యంత ముఖ్యమైన భాగం, దానిని నడుపుతున్న వ్యక్తి అని మహింద్రా వారు నమ్ముతారు. అందువల్లనే, చాలా గంటలు పనిచేస్తున్నప్పుడు ఆవరేటర్ అనుభవం సౌకర్యపూరితంగా ఉండాలన్న విషయం మనసులో ఉంచుకుని మేము శ్రమించాము. ఎర్గానమిక్ లేజిట్ మరియు సీటింగ్- ఇందువల్ల కంట్రోల్స్ అన్నీ సాఫీగాను, చేరుకునేందుకు సులభంగాను ఉంటాయి. విశాలమైన క్యాబినాపీ, లాకబుల్ స్టోరేజీ మరియు మొబైల్ ఛార్జింగ్ లతో సహా.



మ్యూజిక్ సిస్టం



ఫ్యాన్



కోట్ హ్యాంగర్



మొబైల్ హోల్డర్



బాటిల్ హోల్డర్

రీచ్ మరియు కవరేజ్

ఈ బిజినెస్ అనేది మెషిన్లకు మంచి ఆప్టర్-సేల్స్ సపోర్ట్ ని ఇచ్చే బిజినెస్ అని మహింద్రా కన్స్ట్రక్షన్ ఎక్స్ప్రెస్ మెంట్ డీలర్లు నమ్ముతారు. మేము ప్రతిసారి కస్టమర్ సంతృప్తిని లక్ష్యంగా ఉంచుకుంటాము మరియు మెషిన్ కి దానిజీవితాంతం సపోర్ట్ ఇవ్వడం ద్వారానే ఇది జరుగుతుందని వాళ్లు అర్థం చేసుకుంటారు. మా స్టాటజీ ఏమిటంటే, మన ఇండస్ట్రీలోని అత్యుత్తమమైన కస్టమర్ సపోర్ట్ ని అందజేయడం మరియు కస్టమర్ ని మా బిజినెస్ లో కేంద్రంగా ఉంచడం. అదనంగా, మహింద్రా కన్స్ట్రక్షన్ ఎక్స్ప్రెస్ మెంట్ మరియు మా డీలర్ షిప్, మీ మెషిన్ల డౌన్ టైం ని కనీసంగా చేద్దామని మాస్తారు. అది ఈ విధంగా చేస్తారు:

భారతదేశమంతటా
50+ డీలర్లు


200+ సేల్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్లు

300+ ట్రైనింగ్ పొందిన సర్వీస్ ఇంజనీర్లు




60+ సర్వీస్ వ్యాన్లు

సర్వీస్ మరియు సపోర్ట్

ప్రపంచస్థరమైన కస్టమర్ సపోర్ట్ ని ఇచ్చే మా వాగ్డానాన్ని నెరవేర్చేందుకు, మహింద్రా కన్స్ట్రక్షన్ ఎక్స్ప్రెస్ మెంట్ వారు ఒక సమగ్రమైన డీలర్ల నెట్వర్క్ లో మదుపు పెట్టడం కొనసాగించారు. వీరు మీకు అవసరమైన సపోర్ట్ సంతా మీ గుమ్మం ముందే అందజేస్తారు. ఈ సర్వీసులలో ఉన్న అనేకమైనవాటిలో ఈ క్రిందివి చేరి ఉన్నాయి: సరళ సేవా, మహింద్రా జనువిన్ సర్వీసెస్, మహింద్రా జనువిన్ పార్ట్స్, మహింద్రా లూబ్రికెంట్స్ మరియు మహింద్రా అటాచ్ మెంట్స్



- డీలర్ షిప్
- రీజనల్ ఆఫీస్
- ▲ మాన్యువల్ క్లరింగ్ ఫెసిలిటీ
- ★ హెడ్ ఆఫీస్



ఇంజన్	
మోడల్	BS TREM IV CEV
ఎయిర్ ఆస్పిరేషన్ రకం	టర్బో ఛార్జర్డ్
సిలిండర్ల సంఖ్య	4
స్ట్రోక్	96 mm
Stroke	122 mm
డిస్‌ప్లేస్‌మెంట్	3532 cm ³ (క్యూబిక్ సెంటిమీటర్లు)
హై ఐడిల్	2400 r/min
లో ఐడిల్	850 r/min
కూలింగ్ సిస్టం	వాటర్ కూల్డ్
ప్రయోగ రకం	డీజల్
గ్రాస్ పవర్	69.9 kW (95hp) @ 2200 r/min
పీక్ గ్రాస్ టార్క్	401 Nm @ 1200-1500 r/min
ఎలెక్ట్రికల్ సిస్టం వోల్టేజీ	12 V

అపరేటింగ్ స్పెసిఫికేషన్స్			
మొత్తం వెహికల్ బరువు	9400 kg		
ఫ్రంట్ ఆక్సిల్ బరువు	2668 kg		
రియర్ ఆక్సిల్ బరువు	6733 kg		
స్పీడ్ @ గేర్ (km/h)	ఫార్వర్డ్	రివర్స్	
	1వ	4.5 నుండి 6.0	5.5 నుండి 7
	2వ	7.5 నుండి 9.0	9.0 నుండి 10.5
	3వ	16.5 నుండి 18.5	
	4వ	33.0 నుండి 36.5	
టర్నింగ్ రేష్యూ ట్రైర్ బయట R1	10 m		
స్టీరింగ్ ఆంగిల్ జిటర్ వీల్	45°		
స్టీరింగ్ ఆంగిల్ జిటర్ వీల్	32°		

మోల్డ్ బోర్డ్	
MB యొక్క బేస్ లెంగ్త్ (పొడవు)	2600 mm
మోల్డ్ బోర్డ్ యొక్క మందం	16 mm
బ్లేడ్ ఎత్తు	H19 516 mm

కట్టింగ్ ఎడ్జ్ (బ్లేడ్)	
కట్టింగ్ ఎడ్జ్ యొక్క స్టాండర్డ్ పొడవు (mm)	WS 2600 mm {3 పీస్ కట్టింగ్ ఎడ్జ్} {1100 + 1100 + 400}
స్టాండర్డ్ ఎడ్జ్ యొక్క కట్టింగ్ ఎడ్జ్ స్టాండర్డ్ పొడవు (mm)	WS* 3000 mm {4 పీస్ కట్టింగ్ ఎడ్జ్} {1100 + 1100 + 400+ 400}
కట్టింగ్ ఎడ్జ్ యొక్క వెడల్పు	152 mm
కట్టింగ్ ఎడ్జ్ యొక్క మందం	16 mm

సాంకేతిక విశిష్ట విశేషతలు, విశేషతలు అన్ని ముందు నోటీసు లేకుండానే మార్పుకి లోబడి ఉంటాయి. చూపబడిన చిత్రాలు ప్రాతినిధ్యపు ఉద్దేశ్యానికే మాత్రమే. చూపబడిన ఆక్సెసరీలు ప్రమాణిత ఉత్పాదనలో భాగం కాకపోవచ్చు, అసలు గురంగులు మారవచ్చు, తప్పావులు క్షమాధులు. కొలతలు అన్ని +/-5% లోగా మారవచ్చు, వారంటీ గురించి మరిన్ని వివరాలకై, దయచేసి మీకు దగ్గర్లోగల డీలర్స్ ను సంప్రదించండి.

కొలతలు			
మిడ్ మరయు రియర్ ఆక్సిల్ కి మధ్య దూరం	L9	1850 mm	
ఫ్రంట్ మరయు మిడిల్ ఆక్సిల్ కి మధ్య దూరం	A	4300 mm	
వీల్ బేస్	L3	5225 mm	
దూరం- ఫ్రంట్ ఆక్సిల్ నుండి మోల్డ్ బోర్డ్ బ్లేడ్ బేస్ కి	L12	1691 mm	
ట్రాన్స్‌పోర్ట్ పొడవు- డోజర్ తో	L1	8594 mm	
ట్రాన్స్‌పోర్ట్ పొడవు- డోజర్ మరయు రివర్స్ తో	L1'	9270 mm	
ఫ్రంట్ ఆక్సిల్ బీమ్ క్రింద గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్	H18	528 mm	
కనీస గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్	H4	467 mm	
గరిష్ట వెహికల్ ఎత్తు	H1	3290 mm	
ట్రాక్ వెడల్పు- ఫ్రంట్	W3F	1674 mm	
ట్రాక్ వెడల్పు- రియర్	W3R	1654 mm	
వెడల్పు- జిట్‌సైడ్ ఫ్రంట్ ట్రెడ్	W1F	2021 mm	
వెడల్పు- జిట్‌సైడ్ రియర్ ట్రెడ్	W1R	2001 mm	

బ్లేడ్ రేంజ్			
సర్కిల్ రాటేషన్ ఆంగిల్	AB	వెహికల్ యొక్క ట్రాన్స్‌వర్స్ నుండి 50°	
సర్కిల్ డ్రైవ్		హైడ్రాలిక్ సిలిండర్స్, నో ఎండ్ మెకానికల్ ప్లావర్స్ తో	
బ్లేడ్ సైడ్ పిచ్ (LH/ RH)	W15	513 mm	
బ్లేడ్ టిల్ట్ ఆంగిల్/బ్యాంక్ కట్ ఆంగిల్ (LH/RH) బ్లేడ్ పైన గ్రౌండ్ లెవల్ కొలవడం వద్ద	A9	20° / 15°	
బ్లేడ్ టిల్ట్ ఆంగిల్/బ్యాంక్ కట్ ఆంగిల్ (LH/RH) డ్రాబార్ పైన గ్రౌండ్ లెవల్ కొలవడం వద్ద	A9'	25.6° / 20°	
బ్లేడ్ పిచ్ ఆంగిల్, గ్రౌండ్ లైన్ వద్ద	A11	ఫార్వర్డ్ 40° బ్యాకివర్డ్ 5°	
జిట్‌సైడ్ ఫ్రంట్ ట్రైర్ వెక్స్ టెన్షన్ లేకుండా బ్లేడ్, బ్లేడ్ పిల్ ఆక్సిన్ కి సమాంతరంగా పాజిషన్ చెయ్యబడి	W9	289.5mm	
ఫ్రంట్ ట్రైర్ కి బయట బ్లేడ్, బ్లేడ్ పిల్ ఆక్సిన్ కి సమాంతరంగా పాజిషన్ చెయ్యబడి	W9	489.5mm	
బ్లేడ్ లిఫ్ట్, నార్మల్ బ్లేడ్ పిచ్ ఆంగిల్ వద్ద	H20	395 mm	
గ్రౌండ్ కి క్రింద గరిష్ట బ్లేడ్ కట్ డెప్త్, నామినల్ బ్లేడ్ ఆంగిల్ వద్ద	D	300 mm	
అటామ్‌మెంట్ ఆన్‌లెవన్ ఆంగిల్	E	అప్ వర్డ్ 10° డౌన్ వర్డ్ 15°	

ఫ్రంట్ ఆక్సిల్	
రకం	నన్ డ్రైవన్, స్టీరబుల్, సెంట్రల్ పివోటింగ్

మిడిల్ ఆక్సిల్	
రకం	డ్రైవన్, నాన్ స్టీరబుల్, రిజిడ్

రియర్ ఆక్సిల్	
రకం	నన్ డ్రైవన్, నాన్ స్టీరబుల్, సెంట్రల్ పివోటింగ్

ట్రెడ్ల మరయు వీల్స్	
రకం	13 x 24-12 PR
వీల్ రిమ్ సైజ్	228.6 X 609.6 mm

ట్రైర్ పైవర్	
ఫ్రంట్/ మిడిల్/ రియర్	304 kPa

ట్రాన్స్ మిషన్	
మోడల్ పేరు	క్యూరార్ 4WD ట్రాన్స్ మిషన్
గేర్ రేష్యూ	ఫార్వర్డ్/ రివర్స్
	1వ 5.603 / 4.643
	2వ 3.481 / 2.884
	3వ 1.585 / 1.313
	4వ 0.793 / 0.657

హైడ్రాలిక్స్	
సిస్టం	ఓపెన్ సెంటర్
పంప్ రకం	ఫిక్సెడ్ డిస్‌ప్లేస్‌మెంట్ ట్రాండమ్ గేర్ పంప్ 26+26 cm ³ (క్యూబిక్ సెంటిమీటర్)
గరిష్ట పంప్ ఫ్లో రేట్	108 l/min @ 2200 r/min
గరిష్ట వర్కింగ్ ప్రిచర్	20 MPa
రీఫిల్ కెపాసిటీ	50 లీటర్లు
సిస్టం కెపాసిటీ	60 లీటర్లు
ఇతర విశేషత	లీఫ్ మరయు సెన్సింగ్ సిలిండర్ కోసం ప్రిచర్ రిలీఫ్ వాల్వ్ తో లోడ్ హాల్డింగ్,

ఎండ్ బిట్	
వెడల్పు	C 200 mm
మందం	16 mm
బ్లేడ్ పుల్ ఫోర్స్	27 kN
బ్లేడ్ డౌన్ ఫోర్స్	27 kN

సర్కిస్ కెపాసిటీస్	
హైడ్రాలిక్ ట్యాంక్	50 లీటర్లు
ప్రయోగ ట్యాంక్	100 లీటర్లు
ఇంజన్ కూలింగ్	17 లీటర్లు
ఇంజన్ ఆయిల్	13.5 లీటర్లు
ట్రాన్స్ మిషన్	16 లీటర్లు
మిడిల్ ఆక్సిల్ లేదా రియర్ ఆక్సిల్ (డిఫరెన్షియల్)	14.5 లీటర్ ప్రతి ఆక్సిల్ కి
మిడిల్ ఆక్సిల్ లేదా రియర్ ఆక్సిల్ (ఫైనల్ డ్రైవ్)	1.5 లీటర్ (ప్రతి వీల్ ఎండ్ పైన)

బ్యాకప్ టెక్నికల్స్	
రివర్స్	5 ట్రెన్

ట్రెక్స్	
సర్కిస్ ట్రెక్ రకం	పుట్ ఆపరేటింగ్, హైడ్రాలిక్ లీ ఆక్సువేటింగ్ ఆయిల్ ఇమర్జెన్స్ డిస్క, మిడిల్ ఆక్సిల్ తో
పార్కింగ్ ట్రెక్ రకం	హ్యాండ్ ఆపరేటింగ్, మెకానికల్ ఆక్సువేటింగ్ క్యాలిపర్ ట్రెక్స్, మిడిల్ ఆక్సిల్ పైన

స్టీరింగ్	
రకం	పవర్ స్టీరింగ్
స్టీరింగ్ వాల్వ్	లోడ్ సెన్సింగ్, ప్రయోగ వీల్ తో
ఇతర విశేషత	పంప్ ఫెయిల్ అయిన సందర్భంలో ఎమర్జెన్స్ స్టీరింగ్

ఎలెక్ట్రికల్	
టీ సిస్టం వోల్టేజీ	12 V
బ్యాటరీ రేటింగ్	12 V, 100 Ah
ఆల్టర్నేటర్ రకం	12 V, 140 A



డీలర్ పేరు



మహింద్రా కన్స్ట్రక్షన్ ఎక్విప్మెంట్,

మహింద్రా అండ్ మహింద్రా | సిఇ బిజినెస్ |

ప్లాట్ నం. #A-1/1, చకన్ ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా, ఫేజ్- IV, నిగోజే చకన్ గ్రామం,

తాలూకా- ఖేడ్, జిల్లా: పూణే - 410 501, మహారాష్ట్ర, ఇండియా.

టోల్ ఫ్రీ హెల్ప్ లైన్: 1800 547 0086, **వెబ్ సైట్:** www.MahindraConstructionEquipment.com,

ఈమెయిల్: mce.marketing@mahindra.com